

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawów naprawczych i elementów wyposażenia do pomp dozujących w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

Część nr 1 - „Dostawa zestawów naprawczych i elementów wyposażenia do pomp dozujących w Stacji Uzdatniania (Deminieralizacji) Wody Kotłowej (obiekt A10) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

Część nr 2 - „Dostawa zestawów naprawczych i elementów wyposażenia do pomp dozujących do układu dozowania w Budynku Wstępnego Oczyszczania Wody z Duńczycy (ob. L3) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

Część nr 3 - „Dostawa zestawów naprawczych do Instalacji Dozowania Ługu Sodowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

Część nr 4 - „Dostawa zestawów naprawczych do pomp Milton Roy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

Część nr 5 - „Dostawa zestawów naprawczych do pomp OBL w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”;

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia z podziałem na części:

L.p	Przedmiot zamówienia:	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto [w PLN]
Część nr 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: <ul style="list-style-type: none"> • DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31 001FG - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana 2. Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: <ul style="list-style-type: none"> • DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31 001FG - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana 3. Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: <ul style="list-style-type: none"> • DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31 001 - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana 4. Zawór stopowy z czujnikiem poziomu do pomp GRUNDFOS: typ: DDC 6-10 (nr kat. 98070968) (po 2 szt. do każdego rodzaju pomp wymienionych w punktach 1, 2, 3). 5. Zawór wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/V U2 (525-402-10063) nr kat. 95730807 <ul style="list-style-type: none"> - material: PVDF - connection: 5/8" - connection material: PVC - backpressure: 3,00 bar 	6 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 20 szt.	
Część nr 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zestaw naprawczy do pompy FilDrop (Emec): Code: AMF10015K0000B00A000 	8 szt.	

	<p>Descr.: AMSMF 1015FP 230V AC</p> <ul style="list-style-type: none"> - U: 230 V AC 50-60 Hz - A: 0,18 - IP65 - kPa: 1000 – bar 10 – psi 145 - S/N: 17065350100000004 - l/h: 15,00 – gph: 3,98 <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw uszczelniający zaworu tłocznego pompy AMSMF - zestaw uszczelniający zaworu ssawnego pompy AMSMF - korpus pompy AMSMF - membrana 		
Część nr 3	<p>1. Zestaw naprawczy pompy ProMinent Sigma Typ: S3CBH120190PVTA010U381010EN / Typ: S3CBH120190PVTA010U381040PL Zestaw naprawczy Sigma 3 FM 330 PVT (nr 1034678) Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membrana - dwa kompletne zawory - dwie kulki zaworowe - zestaw uszczelnień elastomerowych - dwa łoża kulek - dwie tarcze gniazd kulowych - cztery uszczelnienia kompozytowe 	4 szt.	
Część nr 4	<p>1. Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model: AA943-358S3 <ul style="list-style-type: none"> - uszczelnienie popychacza (nr kat. 10973) - membrana (314) - zawór zwrotny na ssaniu (77352) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77352) • Model: GM25P4T3V <ul style="list-style-type: none"> - zawór zwrotny na ssaniu (nr kat. 77350) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77350) - uszczelniacz olejowy (35330) - zestaw membrany (098, 098A, 438) • Model: GM25V4H3V <ul style="list-style-type: none"> - membrana (45) (nr kat. 77118) - uszczelniacz olejowy (35330) - elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający) - element zaworu zwrotnego na ssaniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający) • Model: B913-398N3 <ul style="list-style-type: none"> - membrana (nr kat. 77118) - uszczelnienie popychacza (10973) - zawór zwrotny na ssaniu (77350) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77350) • Model: B913-85HV <ul style="list-style-type: none"> - membrana (nr kat. 30917) - uszczelnienie popychacza (10973) - elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 6 – pierścień uszczelniający) - elementy zaworu zwrotnego na ssaniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 6 – pierścień uszczelniający) 	3 szt. 3 szt. 4 szt. 3 szt. 3 szt.	

Część nr 5	<p>1. Zestaw naprawczy pompy dozującej OBL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model: M120PP11SV <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VP8.5-PP-PP11-SV: (2 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu; 2 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zaworu; 2 x VALVE SEAT (S.S.316L) – gniazdo zaworu; 2 x CHECK VALVE (S.S.316L) – kula zaworu; 2 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 2 x O-RINGS (pos. 8 FPM) 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM) 2 x O-RINGS (pos. 55 FPM) 2 x RING NUT 2 x COUPLING NUT 2 x VALVE HOUSING) - Zestaw naprawczy membrany KIT-D108: (2 x DIAPHRAGM – membrana; 2 x SLIDE PACKING – simmering (pos. 137); 2 x O-RINGS (pos. 136 FPM) - Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-D-115: (pos. 158, 162, 170, 329) • Model: R10A 95 DV TSF (5l/h ; 100 bar) <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-KML5-A-DV: (4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE); 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) - Zestaw uszczelnienia P27.153-B03: (3 x PLUNGER PACKING – zestaw uszczelnienia) - Nurnik P21.1634: (1 x PLUNGER – nurnik) - Zestaw elementów na tłoczysku P20.1351-B06: (6 x SLIDE PACKING – pos. 136, pos. 137) - Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-B-95: (pos. 158, 162, 170, 329) • Model: XRN 2.30 P 36F (2,5l/h ; 13 bar) <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CTX5-P-DV: (4 x VALVE SEAT (CERAMIC) – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE (CERAMIC) – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 4 x O-RINGS (pos. 9 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu - Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana; 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) • Model: XRN 2.30 A 36F (2,5l/h ; 15 bar) <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CMXL5-AA-DV: (4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu; 	<p>2 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>3 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>3 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>3 szt.</p> <p>4 szt.</p>	
------------	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> 4 x CHECK VALVE – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE); 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) - Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana; 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) • Model: XRN 6.30 P 55F (10l/h ; 13 bar) - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VPX7-P-P11-DV: (4 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu; - 4 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zaworu; - 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; - 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); - 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM); - 2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu - Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana; - 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) 	<p>7 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>3 szt.</p>	
--	---	---	--