

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu zgodnie z poniższą tabelą.

Lp	Materiał	Sztuk
1	Przetwornik ciśnienia • typ pomiaru: różnicowy • zakres pomiarowy: -623 do 623 mbar • wyjście z przetwornika: 4-20 mA z sygnałem cyfrowym opartym na protokole HART • typ kołnierza procesowego Materiał kołnierza Zawór spustowo-odpowietrzający: Współpłaszczynowy Stal nierdzewna Stal nierdzewna • membrana izolacyjna: Stal nierdzewna 316L • Pierścień samouszczelniający: PTFE wypełnione włóknem szklanym • Ciecz wypełniająca czujnik: Silikon • materiał obudowy: Aluminium • rozmiar wejścia przewodu: M20 x 1.5 • Zespoły uszczelkek: Montaż do dwóch uszczelkek membranowych Rosemount 1199 • z wyświetlaczem LCD • z certyfikatem kalibracji 2051CD2A22A1BS2B4M5Q4 , producent: Emerson	2
1.1	Oddzielnica zdalna do pkt 1 • Rodzaj przyłącza / System oddzielnicy / Położenie oddzielnicy: Identyczne strona wysoka i niska Zakresy 1-5 • Ciecz wypełniająca: Silikon 200 • Opis przyłącza/śr. wewn. kapilary: 0,03 cala (0,711 mm) śr. wewn. • Długość kapilary/montaż bezpośredni: 4.0 m (13.1 ft) • Standard przemysłowy: EN 1092-1 (norma europejska) • Rodzaj oddzielnicy: Równa powierzchnia, kołnierzowa • Przyłącze procesowe: DN 80 • Klasa wytrzymałości kołnierza/dopuszczalne ciśnienie: PN 40 (EN 1092-1) • Materiał flanszy: 316/316L • Materiał membrany: Membrana tantalowa, spawana szwem • Brak pierścienia płuczącego • Konstrukcja jednoczęściowa 1199DDB58DFFWJGDC00E , producent: Emerson	4
2	Kabel czujnika Rosemount do analizy cieczy • typ kabla: analogowy/przedwzmacniaczowy kabel czujnika pH/ORP • długość: 30 ft. (9.1 m) 102CV8030 , producent: Emerson	3
3	Przetwornik 6888 Xi • Typ: Pojedynczy kanał O2 6888XI-1OXY-00-00-00-00-00-00 , producent: Emerson	1
4	Przetwornik jednokanałowy 1066 • Pomiar: Przewodność toroidalna • Komunikacja: Komunikacja cyfrowa HART® 1066-T-HT-60 , producent: Emerson	1
5	Przetwornik jednokanałowy 1066 • Pomiar: pH/ORP • Komunikacja: Komunikacja cyfrowa HART® 1066-P-HT-60 , producent: Emerson	1
6	Kabel czujnika Rosemount do analizy cieczy • Analogowy toroidalny kabel przedłużający, • Długość: 10 ft. (3.0 m) 102CE3010 , producent: Emerson	1
7	Czujnik pH/ORP • Pomiar, Elektroda: pH, Szkło wysokotemperaturowe • Montaż: Wsuwany, Długość 21 cali (533 mm), Tytan • Materiał pierścienia uszczelniającego: EPDM 3400HTVP-10-21-30 , producent: Emerson	2

- Termin realizacji dostaw: 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Gwarancja: 18 miesięcy od dostawy